

Denna högeffektiva och prisvärda konvektor är utrustad med en tystgående fläkt. Fläkten styrs antingen av en rumstermostat eller sätts av och på med en knapp. Då fläkten är avstängd fungerar den som en vanlig aluminiumkonvektor.

Konvektorn är uppbyggd av kopparrör och aluminiumlameller med mycket stor värmewäxlingsyta vilket ger en konvektor mycket väl lämpad för lågtemperatursystem vilket är vanligt vid värmepumpsdrift. Konvektorena kan ge upp till 25% årlig energibesparing jämfört med att använda vanliga stålradiatorer.

Konvektorena är tillverkade i EU enligt EN442 och är av mycket hög kvalitet. Vi lämnar upp till 5 års garanti mot läckage.

Används med fördel i källare vid konvertering till värmepump, eller vid nyinstallation av lågtemperatursystem.

Tjockleken på konvektorn är endast 90mm.



Teknisk Data*		60cm	100cm	140cm
Höjd*	mm	485	485	485
Tjocklek	mm	90	90	90
Anslutningar c-c sida	mm	365	365	365
Anslutningar	R	1/2"	1/2"	1/2"
Max temperatur	C°	110	110	110
Max arbetstryck	Bar	15	15	15
Ljudnivå	dB (A)	31	31	31
Färg Vit	RAL	9003	9003	9003
Strömförbrukning 230/50V	W	21	42	63
Effekt 55/45/20 Tillopp/Retur/Rum **	W	601	1134	1746

*Andra storlekar finns på förfrågan.

** Fläkt på

Styrning

Vi har här nedan gjort några olika reglerpaket med olika nivåer på styrning, välj det som passar just er bäst.

Alla konvektorer har av/på knapp som standard.

Man kan uppgradera rumstermostat RT100 till en digital rumstermostat FC600, med veckoprogrammering om man vill kunna helg/natt sänka temperaturen.

Reglerpaket Fläktkonvektor nr 1:

Innehåller 1st MMA radiatorkoppel, 1 st MMA fördelare, 1st termostat MMA Evosense.

Detta reglerpaket stänger av vattentillförseln när önskad rumstemperatur har uppnåtts. Styr inte fläkten.

Reglerpaket Fläktkonvektor nr 2:

Innehåller 1st MMA radiatorkoppel, 1 st MMA fördelare, 1 st Salus termoställ-don och 1st rumstermostat RT100 eller digital rumstermostat FC600

Detta reglerpaket stänger av vattentillförseln och fläkten när önskad rumstemperatur har uppnåtts.



Intressanta fakta.

Verkningsgraden på en värmepump ökar med upp till **45%** vid en sänkning av framledningstemperaturen med 15 grader!

Våra konvektorer ger bra med värme även vid så låga framledningstemperaturer som 35°C. Fungerar utmärkt att använda tillsammans med golvvärme utan att behöva en extra shunt.

Vår konvektor ger mer effekt än två stycken Stålradiatorer i samma storlek!